Fiche produit
Caractéristiques

A9C15030
Acti9, iCT+, contacteur silencieux 1P 20A 230VCA, livré avec 1 intercalaire



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Application du contacteur	Télécommande
Gamme de produits	ICT
Fonction produit	Contacteur
Nom abrégé de l'appareil	ICT+
Description des pôles	1P
Composition des pôles	1 "F"
Type de réseau	AC
Type de commande	Contrôle à distance
Tension circuit de commande	230 V AC 50 Hz

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC 50 Hz
Puissance maximum	3.6 kW 250 V AC
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V
Type de signal de commande	Maintenu
Fréquence de commutation	6 opérations de commutation/minute
Signalisation locale	Indicateur de couleur
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
Durée de vie électrique	5000000 cycle AC 50/60 Hz conformément à EN 669-2-1
Mode de raccordement	CA : 2 borne du type à cage 1,5 mm² pour souple câble(s) avec extrémité de câble CA : 2 borne du type à cage 2,5 mm² pour souple câble(s) sans extrémité de câble CA : 1 borne du type à cage 4 mm² pour souple câble(s) sans extrémité de câble CA : 2 borne du type à cage 1,5 mm² pour rigide câble(s) avec extrémité de câble CA : 2 borne du type à cage 2,5 mm² pour rigide câble(s) sans extrémité de câble CA : 1 borne du type à cage 4 mm² pour rigide câble(s) sans extrémité de câble
Accessoires associés	Sans auxilliare

Environnement

Normes	EN 60669-2-1
Certifications du produit	NF
Intensité sonore	10 dB
Degré de protection IP	IP20
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-5...55 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium

Garantie contractuelle

Période	18 mois