# iQuick PRD 40r - Overspanningsbeveiliging - Met patroon 3P+N - In=15kA

(A9L16294)



3606480387067

MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

# Specificaties

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 401330254 |
| Fabrikantnummer | A9L16294 |
| EAN code | 3606480387067 |
| Merk | Schneider Electric |
| Productgroep | Netoverspanningsbeveiliging |
| Serie/Programma | Acti9 iQuick PF, iQuick PRD |
| Netvorm | TT |
| Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kA) | 20 |
| Max. continuspanning AC (V) | 350 |
| Veiligheidsniveau (kV) | 1.5 |
| Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
| DIN-grootte | Overig |
| Met meldcontact | Ja |
| Testklasse type 2 | Ja |
| Netvorm DC | Nee |
| Netvorm IT | Nee |
| Netvorm TN | Nee |
| Netvorm TN-C | Nee |
| Netvorm TN-C-S | Nee |
| Netvorm TN-S | Ja |
| Netvorm TT | Ja |
| Netvorm overig | Nee |

| | |
|---|---|
| Aantal geleiders (excl. aarde) | 3 |
| Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kA) | 40 |

# Technische details

| | |
|---|---|
| Uitvoering polen | 3+N/PE |
| Nom. spanning AC (V) | 400 |
| Nom. spanning DC (V) | - |
| Max. continuspanning DC (V) | - |
| Max. PV-spanning (V) | - |
| Veiligheidsniveau L-N (kV) | 2.5 |
| Veiligheidsniveau N-PE (kV) | 1.5 |
| Kortsluitvast | Ja |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (PE) (mm²) | 35 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (L - N) (mm²) | 35 |
| Geïntegreerde voorzekering | Nee |
| Signalering op apparaat | Optisch |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Kortsluitvastheid (Isccr) (kA) | 20 |
| Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (A) | - |
| Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (A) | - |
| Geïntegreerde kortsluitbeveiliging | Ja |
| Maximale voorbeveiliging gL/gG (A) | - |
| Lekstroomvrij | Nee |

# Referentie/ Links

https://www.elektramat.nl/schneider-electric-iquick-prd-40r-overspanningsbeveiligi
15ka

www.elektramat.nl

# Productomschrijving

Deze Acti9 iQuick PRD40r overspanningsbeveiliging beschermt 3P+N installaties voor woningen en grotere gebouwen tegen indirecte tijdelijke overspanning. Dit type 2-apparaat is automatisch beschermd door een geïntegreerde stroomonderbreker en wordt aanbevol

**Gegenereerd op datum: 29-10-2026**

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

# ELEKTRAMAT

MEER DAN ELEKTRA