

NFT816



Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 3 modules

Caractéristiques techniques

Courant Electrique

Courant assigné nominal	16 A
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	7,50 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	10 kA

Architecture

Type de pôles	3P+N
Courbe	C

Capacité

Nombre de modules	3

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	6 kA

Tension Electrique

Tension assignée d'emploi Ue	400-415 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

Fréquence

Fréquence	50-60 Hz

Connexion

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,75-16,0 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,75-10,0 mm²

Installation, montage

Couple de serrage	1,90-1,90 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Position de montage du produit sous 360°	Oui

Conditions d'utilisation

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	3
Classe de limitation d'énergie I^2t	3
Tropicalisation/humidité/Exécution	Tous climats

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	8,10 W

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne décalée
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne décalée

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification