Fiche produit

- LEGRAND

Rallonge multiprise avec bloc rotatif de 5 prises 2P+T Surface , interrupteur et cordon longueur 3m - blanc et gris foncé

REF. 049461 | EAN. 3414971943445

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort

> Voir sur le e-catalogue

Description

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort

Caractéristiques produit

- Rallonge multiprise avec 5 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) : 4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
- 16A 230V 3680W - Avec éclips de protection pour protection enfant
- Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu - Cordon d'alimentation longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
- Cordon d'alimentation longueur 3m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
- Finition blanc et noir/anthracite

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur
- Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
- Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Les plus produits

Les + installation

- 3 possibilités d'installation : produit fixé au mur (par vis non fournies), produit fixé par collier (non fournis), produit posé

Les + utilisation

- Bloc de prises pivotant sur son axe : orientable tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation en horizontale

Avantages

- Equipée de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
- Produit certifié NF

Documentation

Documentation technique

F03127FR-00.pdf | PDF (0.21Mo)

F03127EN-00.pdf | PDF (0.2Mo)

F03127DE-00.pdf | PDF (0.2Mo)

F03127RU-00.pdf | PDF (0.35Mo)

Certificats et agréments

NF-NF012_2731/M1 | (0.45Mo)

OC / CB-FR_710036/M1 | (0.26Mo)