# Fiche technique du produit

Spécifications



## Multifix Air - boîte étanche 4 postes - Ø67mm - P47mm - entraxe 71mm

IMT35033

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Multifix |
| **Nom du produit** | Multifix Air |
| **Type de produit ou équipement** | Boîtier d'appareil |
| **Application de l'appareil** | Pour installation sans échange d'air |
| **Présentation du produit** | Sans couvercle |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Nombre de postes** | 4 postes |
| **Mode de fixation** | Par vis |
| **Matière** | PP/TPE |
| **Tenue mécanique** | Hermétique<br>Tenue au feu |
| **Nuance de la couleur** | Blanc (RAL 9010) |
| **Entrée de câble** | 2 pré-découpes conduit de 20…25 mm<br>8 pré-découpes conduit de 16…20 mm |
| **Entraxe** | 71 mm |
| **Diamètre/profondeur du foret** | 67 mm 47 mm |
| **Distance entre supports** | 60 mm |
| **Hauteur** | 71 mm |
| **Largeur** | 286 mm |
| **Profondeur** | 47 mm |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -5…60 °C |
| **Degré de protection IP** | IP40 |
| **Tenue au feu** | 850 °C |
| **Normes** | EN 60670-1 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 5,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 28,500 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Longueur de l'emballage 1** | 7,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 128,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 5 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 11,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 33,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 20,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 763,000 g |
| **Type d'emballage 3** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 25 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 40,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 60,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 4,615 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | **3 %** |
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **17** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Non** |

Image of product in real life situation

