Fiche produit
Caractéristiques

A9C15914
Acti9, iACTs auxiliaire de signalisation 1NO + 1NF, pour iCT



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	ICT
Nom abrégé de l'appareil	IATEt
Fonction produit	Auxiliaire d'indication à distance
Composition de contacts de signalisation	1F+1O

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	0,0416666666666667 DC 130 V 2 A AC 50/60 Hz 240 V 0.01 A DC 24 V 0.01 A AC 24 V
Mode d'installation	Fixé, sur la droite du CT
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	1
Hauteur	81 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnel 2 câble(s) souple 2,5 mm² Bornes type tunnel 2 câble(s) rigide 1,5 mm²
Accessoires associés	ICT

Environnement

Normes	EN 60947-5
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % (55 °C)
Température de fonctionnement	-20...50 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.