Fiche technique du produit

Spécifications

Resi9 - Tableau standard logement type T3-T4 - 2 rangées - XE - 16A

R9HPNFC15127P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Armoire pré-câblée
Type de coffret	Coffret de répartition
Nombre de modules 18 mm par rangée	13
Nombre de rangées horizontales	2
Nombre total de modules 18mm disponibles	26
Type de dispositif de protection	3 x disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 10 A à 230 V - C courbe 5 x disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A à 230 V - C courbe 3 x disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 20 A à 230 V - C courbe 1 x disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 32 A à 230 V - C courbe 1 x disjoncteur différentiel (RCCB) - 1P + N - 63 A à 230 V - 30 mAtype A 1 x disjoncteur différentiel (RCCB) - 1P + N - 63 A à 230 V - 30 mAtype AC
Equipement fournis	2 répartiteur - 1P + N - 63 A plaque d'obturation jeu de vis étiquette avec inscription
Compatibilité de gamme	Resi9 Resi9 XE ID Resi9 Resi9 XE DM
Type de porte	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Saillie
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Compatible XE
[In] courant nominal	63 A
Type de rail	DIN
Nombre de voies	12 voies (1P + N)
Nombre de phases réseau	Monophasé
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Largeur	252 mm
Hauteur	375 mm
Profondeur	108 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP30 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15…60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,000 cm
Largeur de l'emballage 1	27,000 cm
Longueur de l'emballage 1	53,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,978 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	89,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	133,340 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	2014262d-bbcd-4f46-9be9-c556b9fed56b
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACh	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Règlement de l'OCDE sur les PFAS	Article contient PFAS Chemicals
Sans silicone	Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.