Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Uchwyty mocujące listwę uziemiającą i szynę DIN

NSYEDCOC

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Anwendung	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Wspornik mocujący
Miejsce montażu	Na płycie montażowej
Podstawa montażowa	Pręt uziemiający Szyna DIN
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 oczko
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

materiał	Stal cynkowana
sposób mocowania	Elementem mocującym
długość	110 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	12,000 cm
Długość opakowania 1	13,000 cm
Waga opakowania 1	129,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	20,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	30,000 cm
Waga opakowania 2	13,454 kg

Warunki gwarancji

Coverage	Produkt podstawowy
Gwarancja	18 miesięcy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Profil środowiskowy produktu (PEP)	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Europejska dyrektywa RoHS	**Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)**
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Nie**