Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Tube - conduit rigide tulipé sans halogène noir Ø25mm - au mètre linéaire

IMT49015

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Conduit rigide
Forme	Tulipé
Fonction disponible	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur Extérieur
Section nominale	314 mm²
Diamètre	Externe: 25 mm Interne: 20 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	3 m

Complémentaires

Résistance à la compression	750 N
Matière	PP (polypropylène)
Quantité par lot	57 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…105 °C
Normes	EN 50267-2-2 CEI 60754-1 EN 50267-2-1 CEI 61386 CEI 60754-2

Environnement

Degré de protection IP	IP30
Tenue aux chocs IK	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	0,210 cm
Longueur de l'emballage 1	300,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage (Kg)	154,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	57
Hauteur de l'emballage 2	9,000 cm
Largeur de l'emballage 2	12,500 cm
Longueur de l'emballage 2	300,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,778 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	9999999
Hauteur de l'emballage 3	80,000 cm
Largeur de l'emballage 3	305,000 cm
Longueur de l'emballage 3	110,000 cm
Poids de l'emballage 3	383,120 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**0**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Non**