Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 2,7 à 3,1 m

ISM20106

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Forme	Ovale
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	Double dace
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Réglage	Réglable en hauteur: 400 mm
Nuance de la couleur	Aluminium

Complémentaires

Information complémentaire	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	2700…3100 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	116 mm
Type de plaque	2 capot fermé cover 45 mm in aluminium anodisé
Coupe transversale utile	696 mm²
Séparation de compartiments	2 compartiments
Matière	Aluminium

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 60598-2-2 CEI 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Température de fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection IP	IP30

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,500 cm
Longueur de l'emballage 1	315,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	9,320 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	66,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	400,000 cm
Poids de l'emballage 2	272,960 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Sans silicone	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**