Fiche produit
Caractéristiques

R9H13540
Resi9 - epanouisseur 13M



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Fonction produit	Jonction
Catégorie d'acces-soire / d'élément séparé	Accessoires de goulotte
Compatibilité de gamme	Resi9 coffret Opale coffret
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Destination du produit	Pour le plafond Pour le sol
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Complémentaires

Matière	Plastique satin
Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Quantité par lot	Lot de 1
Degré de protection IP	IP40 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Profondeur	160 mm
Hauteur	225 mm
Largeur	380 mm
Nuance de la couleur	Blanc RAL 9003

Environnement

Caractéristique d'environnement	Conforme RoHS

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.