

DUOFIX







N° de réf.

111.380.00.5

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, renforcé


Caractéristiques
Pour la construction en cloison sèche
Pour montage autoportant sur sol en béton
Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
Pour WC suspendus avec grande saillie jusqu'à 70 cm
Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
Pour hauteur de chape 0–20 cm

Utilisation
Cadre préparé pour supports des céramiques de WC avec petite surface d'appui
Pieds supports protégés contre la corrosion
Pieds supports réglables 0–20 cm
Pieds supports antidérapants
Avec grands plaques de pied, renforcées, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
Arrivée d'eau à l'arrière ou par le haut au centre
Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Caractéristiques techniques
Grand volume de chasse, plage de réglage (l) : 4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage (l) : 3-4 l
Pression dynamique (bar) : 0.1-10 bar
Pression dynamique (kPa) : 10-1000 kPa
Température maximale de l'eau (°C) : 25 °C
Volume de chasse réglage usine (l) : 6 et 3 l

Mkt. Tech. 22/02/2017

Produit(s) complémentaire(s)

111.746.00.1	111.745.00.1	359.144.11.1	115.770.11.5	115.882.KJ.1	111.863.00.1
					

Geberit s.a.r.l.
Z.A. du Bois Gasseau, CS 40252 Samoreau
77215 Avon Cedex

T : +33 1 60 71 66 66
• service.commercial@geberit.com
• service.technique@geberit.com