# Receveur de douche Geberit Olona blanc









Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour un montage surélevé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour des hauteurs de chape avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

## CARACTÉRISTIQUES

- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Facile à nettoyer
- Receveur de douche recoupable
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Matériau | Matériau minéral |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cache-bonde avec filtre à cheveux intégré

## A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Bonde pour receveur de douche Geberit ø 90 mm, adapté au cache-bonde
- Matériel d'étanchéité

## ACCESSOIRES

- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm
- Jeu de pieds Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral d'une longueur jusqu'à 140 cm
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche en matériau minéral d'une longueur à partir de 160 cm
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon
- Kit de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en matériau minéral
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche

## INFOS

- À poser / à encastrer
- Receveur recoupable sur chantier. Reportez-vous aux "indications de montage".
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Receveurs sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020
- Receveurs évalués et référencés dans l'ATEx n°3401_v3 et l'ATEx n°3388_v3 du CSTB

| N° de réf. | Couleur / surface | L cm | B cm | H cm |
|---|---|---|---|---|
| **550.754.00.1** | blanc / mat | 90 | 70 | 4 |
| **550.757.00.1** | blanc / mat | 100 | 70 | 4 |
| **550.761.00.1** | blanc / mat | 120 | 70 | 4 |
| **550.766.00.1** | blanc / mat | 140 | 70 | 4 |
| **550.771.00.1** | blanc / mat | 160 | 70 | 4 |
| **550.776.00.1** | blanc / mat | 170 | 70 | 4 |
| **550.755.00.1** | blanc / mat | 90 | 75 | 4 |
| **550.777.00.1** | blanc / mat | 170 | 75 | 4 |
| **550.750.00.1** | blanc / mat | 80 | 80 | 4 |
| **550.759.00.1** | blanc / mat | 100 | 80 | 4 |
| **550.763.00.1** | blanc / mat | 120 | 80 | 4 |
| **550.768.00.1** | blanc / mat | 140 | 80 | 4 |
| **550.773.00.1** | blanc / mat | 160 | 80 | 4 |

GEBERIT

| N° de réf. | Couleur / surface | L cm | B cm | H cm |
|---|---|---|---|---|
| **550.778.00.1** | blanc / mat | 170 | 80 | 4 |
| **550.751.00.1** | blanc / mat | 90 | 90 | 4 |
| **550.760.00.1** | blanc / mat | 100 | 90 | 4 |
| **550.764.00.1** | blanc / mat | 120 | 90 | 4 |
| **550.769.00.1** | blanc / mat | 140 | 90 | 4 |
| **550.774.00.1** | blanc / mat | 160 | 90 | 4 |
| **550.779.00.1** | blanc / mat | 170 | 90 | 4 |
| **550.790.00.1** | blanc / mat | 180 | 90 | 4 |
| **550.752.00.1** | blanc / mat | 100 | 100 | 4 |
| **550.765.00.1** | blanc / mat | 120 | 100 | 4 |
| **550.770.00.1** | blanc / mat | 140 | 100 | 4 |
| **550.775.00.1** | blanc / mat | 160 | 100 | 4 |