FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE : 01619

CATALOGUE : RACCORDS LAITON - A SOUDER

PRODUIT : Manchon femelle 8270 G-CU Industrie brut 10 - F3/8

DÉSIGNATION : Manchon 270G - 3/8" Cu 10 - INDUSTRIE

TAILLE :

Diamètre : ext 13 + int 3/8" & 10

Hauteur : 20 mm

Largeur : 20 mm

Profondeur : 20 mm



Photo ref. 01619

RÉGLEMENTATION :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues ;
- Pression nominale 10 bar ;
- Température normale d'utilisation 0° à 95°.
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : se référer aux préconisations de la norme NF079-10 ;
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie ;
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation ;
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique ;
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011) ;

Adrien RIQUIER
80570 DARGNIES – France
Tel : 03 22 60 22 90
Fax : 03 22 30 65 93

www.riquier.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE : 01620

CATALOGUE : RACCORDS LAITON - A SOUDER

PRODUIT : Manchon femelle 8270 G-CU Industrie brut 12 - F3/8

DÉSIGNATION : Manchon 270G - 3/8" Cu 12 - INDUSTRIE

TAILLE :

Diamètre : ext 15 + int 3/8" & 12

Hauteur : 20 mm

Largeur : 20 mm

Profondeur : 21 mm



Photo ref. 01619

RÉGLEMENTATION :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues ;
- Pression nominale 10 bar ;
- Température normale d'utilisation 0° à 95°.
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : se référer aux préconisations de la norme NF079-10 ;
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie ;
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation ;
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique ;
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011) ;

Adrien RIQUIER
80570 DARGNIES – France
Tel : 03 22 60 22 90
Fax : 03 22 30 65 93

www.riquier.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE : 01621

CATALOGUE : RACCORDS LAITON - A SOUDER

PRODUIT : Manchon femelle 8270 G-CU Industrie brut 14 - F3/8

DÉSIGNATION : Manchon 270G - 3/8" Cu 14 - INDUSTRIE

TAILLE :

Diamètre : ext 17 + int 3/8" & 14

Hauteur : 20 mm

Largeur : 20 mm

Profondeur : 22 mm



Photo ref. 01619

RÉGLEMENTATION :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues ;
- Pression nominale 10 bar ;
- Température normale d'utilisation 0° à 95°.
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : se référer aux préconisations de la norme NF079-10 ;
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie ;
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation ;
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique ;
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011) ;

Adrien RIQUIER
80570 DARGNIES – France
Tel : 03 22 60 22 90
Fax : 03 22 30 65 93

www.riquier.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE : 01622

CATALOGUE : RACCORDS LAITON - A SOUDER

PRODUIT : Manchon femelle 8270 G-CU Industrie brut 12 - F1/2

DÉSIGNATION : Manchon 270G - 1/2" Cu 12 - INDUSTRIE

TAILLE :

Diamètre : ext 15 + int 1/2" & 12

Hauteur : 24 mm

Largeur : 24 mm

Profondeur : 22 mm



Photo ref. 01619

RÉGLEMENTATION :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues ;
- Pression nominale 10 bar ;
- Température normale d'utilisation 0° à 95°.
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : se référer aux préconisations de la norme NF079-10 ;
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie ;
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation ;
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique ;
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011) ;

Adrien RIQUIER
80570 DARGNIES – France
Tel : 03 22 60 22 90
Fax : 03 22 30 65 93

www.riquier.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE : 01623

CATALOGUE : RACCORDS LAITON - A SOUDER

PRODUIT : Manchon femelle 8270 G-CU Industrie brut 14 - F1/2

DÉSIGNATION : Manchon 270G - 1/2" Cu 14 - INDUSTRIE

TAILLE :

Diamètre : ext 17+ int 1/2" & 14

Hauteur : 24 mm

Largeur : 24 mm

Profondeur : 24 mm



Photo ref. 01619

RÉGLEMENTATION :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues ;
- Pression nominale 10 bar ;
- Température normale d'utilisation 0° à 95°.
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : se référer aux préconisations de la norme NF079-10 ;
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie ;
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation ;
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique ;
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011) ;

Adrien RIQUIER
80570 DARGNIES – France
Tel : 03 22 60 22 90
Fax : 03 22 30 65 93

www.riquier.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE : 01624

CATALOGUE : RACCORDS LAITON - A SOUDER

PRODUIT : Manchon femelle 8270 G-CU Industrie brut 16 - F1/2

DÉSIGNATION : Manchon 270G - 1/2" Cu 16 - INDUSTRIE

TAILLE :

Diamètre : ext 19 +int 1/2" & 16

Hauteur : 24 mm

Largeur : 24 mm

Profondeur : 26 mm



Photo ref. 01619

RÉGLEMENTATION :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues ;
- Pression nominale 10 bar ;
- Température normale d'utilisation 0° à 95°.
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : se référer aux préconisations de la norme NF079-10 ;
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie ;
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation ;
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique ;
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011) ;

Adrien RIQUIER
80570 DARGNIES – France
Tel : 03 22 60 22 90
Fax : 03 22 30 65 93

www.riquier.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE : 01625

CATALOGUE : RACCORDS LAITON - A SOUDER

PRODUIT : Manchon femelle 8270 G-CU Industrie brut 14 - F3/4

DÉSIGNATION : Manchon 270G - 3/4" Cu 14 - INDUSTRIE

TAILLE :

Diamètre : ext 17+ int 3/4" & 14

Hauteur : 30 mm

Largeur : 30 mm

Profondeur : 24,5 mm



Photo ref. 01619

RÉGLEMENTATION :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues ;
- Pression nominale 10 bar ;
- Température normale d'utilisation 0° à 95°.
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : se référer aux préconisations de la norme NF079-10 ;
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie ;
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation ;
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique ;
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011) ;

Adrien RIQUIER
80570 DARGNIES – France
Tel : 03 22 60 22 90
Fax : 03 22 30 65 93

www.riquier.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE : 01626

CATALOGUE : RACCORDS LAITON - A SOUDER

PRODUIT : Manchon femelle 8270 G-CU Industrie brut 16 - F3/4

DÉSIGNATION : Manchon 270G - 3/4" Cu 16 - INDUSTRIE

TAILLE :

Diamètre : ext 19 + int 3/4" & 16

Hauteur : 30 mm

Largeur : 30 mm

Profondeur : 25 mm



Photo ref. 01619

RÉGLEMENTATION :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues ;
- Pression nominale 10 bar ;
- Température normale d'utilisation 0° à 95°.
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : se référer aux préconisations de la norme NF079-10 ;
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie ;
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation ;
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique ;
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011) ;

Adrien RIQUIER
80570 DARGNIES – France
Tel : 03 22 60 22 90
Fax : 03 22 30 65 93

www.riquier.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE : 01627

CATALOGUE : RACCORDS LAITON - A SOUDER

PRODUIT : Manchon femelle 8270 G-CU Industrie brut 18 - F3/4

DÉSIGNATION : Manchon 270G - 3/4" Cu 18 - INDUSTRIE

TAILLE :

Diamètre : ext 21 + int 3/4" & 18

Hauteur : 30 mm

Largeur : 30 mm

Profondeur : 27 mm



Photo ref. 01619

RÉGLEMENTATION :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues ;
- Pression nominale 10 bar ;
- Température normale d'utilisation 0° à 95°.
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : se référer aux préconisations de la norme NF079-10 ;
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie ;
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation ;
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique ;
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011) ;

Adrien RIQUIER
80570 DARGNIES – France
Tel : 03 22 60 22 90
Fax : 03 22 30 65 93

www.riquier.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE : 01628

CATALOGUE : RACCORDS LAITON - A SOUDER

PRODUIT : Manchon femelle 8270 G-CU Industrie brut 22 - F3/4

DÉSIGNATION : Manchon 270G - 3/4" Cu 22 - INDUSTRIE

TAILLE :

Diamètre : ext 25 + int 3/4" & 22

Hauteur : 30 mm

Largeur : 30 mm

Profondeur : 29,5 mm



Photo ref. 01619

RÉGLEMENTATION :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues ;
- Pression nominale 10 bar ;
- Température normale d'utilisation 0° à 95°.
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : se référer aux préconisations de la norme NF079-10 ;
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie ;
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation ;
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique ;
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011) ;

Adrien RIQUIER
80570 DARGNIES – France
Tel : 03 22 60 22 90
Fax : 03 22 30 65 93

www.riquier.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE : 01629

CATALOGUE : RACCORDS LAITON - A SOUDER

PRODUIT : Manchon femelle 8270 G-CU Industrie brut 22 - F1''

DÉSIGNATION : Manchon 270G - 1" Cu 22 - INDUSTRIE

TAILLE :

Diamètre : ext 25 + int 1" & 22

Hauteur : 38 mm

Largeur : 38 mm

Profondeur : 32 mm



Photo ref. 01619

RÉGLEMENTATION :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues ;
- Pression nominale 10 bar ;
- Température normale d'utilisation 0° à 95°.
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : se référer aux préconisations de la norme NF079-10 ;
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie ;
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation ;
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique ;
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011) ;

Adrien RIQUIER
80570 DARGNIES – France
Tel : 03 22 60 22 90
Fax : 03 22 30 65 93

www.riquier.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE : 01630

CATALOGUE : RACCORDS LAITON - A SOUDER

PRODUIT : Manchon femelle 8270 G-CU Industrie brut 28 - F1''

DÉSIGNATION : Manchon 270G - 1" Cu 28 - INDUSTRIE

TAILLE :

Diamètre : ext 31 + int 1" & 28

Hauteur : 38 mm

Largeur : 38 mm

Profondeur : 33 mm



Photo ref. 01619

RÉGLEMENTATION :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues ;
- Pression nominale 10 bar ;
- Température normale d'utilisation 0° à 95°.
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : se référer aux préconisations de la norme NF079-10 ;
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie ;
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation ;
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique ;
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011) ;

Adrien RIQUIER
80570 DARGNIES – France
Tel : 03 22 60 22 90
Fax : 03 22 30 65 93

www.riquier.fr