Fiche produit
Caractéristiques

A9E16069
Acti9, RTL, relais temporisé clignoteur 1OF 24...240VCA 24VCC



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Utilisation du relais	Relais temporisé
Type de temporisation	Clignotant
Gamme	Acti 9
Nom du produit	IRT
Nom abrégé de l'appareil	IRTL
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	8 A AC 250 V 8 A DC 250 V 0.01 A DC 5 V
Durée de l'impulsion	> 100 ms
Signalisation locale	LED flash temporisation
Type de réglage	Configuration du retard par bouton rotatif
Domaine de réglage de la temporisation	0.1...360000 s
Erreur de précision	+/- 10 %
Précision de répétition	+/-0,5%
Tension circuit de commande	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V c.c.
[Us] tension d'alimentation	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	66 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	>= 5000000 cycle
Durée de vie électrique	AC-1 : >= 100000 cycle
Comportement au manque de tension	100 ms
Mode de raccordement	Bornes type tunnel 2 câble(s) 1,5 mm² souple avec embout Bornes type tunnel 2 câble(s) 1,5 mm² souple sans embout Bornes type tunnel 2 câble(s) 2,5 mm² rigide avec embout Bornes type tunnel 2 câble(s) 2,5 mm² rigide sans embout

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Immunité aux micro-coupures	<= 20 ms
Température de fonctionnement	-5...55 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Période	18 mois