Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva coffret pour appareillage modulaire 448x610mm 3 rangées x 18 Modules

13967M

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva
Nom du produit	Mureva Enclosure
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type de coffret	Coffret pour appareillage modulaire
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage

Complémentaires

Installation du coffret	Saillie
Pas de 9 mm	36
Nombre de modules 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	54
Nombre de rangées horizontales	3
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Equipement fournis	3 kit de marquage 2 bornier 2 support bornier 2 bride d'attache
Type de face avant	Transparent Réversible
Puissance dissipée en W	65 W
[In] courant nominal	125 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Côtés de l'enveloppe : 8 pré-découpes Haut du boîtier : 17 pré-découpes Partie inférieure de l'enveloppe : 17 pré-découpes
Nombre de prédéfonçages PG et ISO	20 Pg 11 8 Pg 16 4 Pg 21 2 Pg 29/36
Cable entry number for flange	20 pré-découpes pour M20 8 pré-découpes pour M25 12 pré-découpes pour M32 2 pré-découpes pour M50
Nombre de borniers	2 terre (connexion sans vis) avec 24 sortants
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm²
Description des options de verrouillage	Verrou sécurité en option

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Poids Net	5,55 kg
Largeur	448 mm
Hauteur	610 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur intérieure	88 mm
Couleur	Porte : vert Enveloppe : gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 EN 50262
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV : classe 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	17,500 cm
Largeur de l'emballage 1	47,500 cm
Longueur de l'emballage 1	63,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,778 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	11
Hauteur de l'emballage 2	99,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	75,550 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**37 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**31 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**5 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	**5 %**
Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Règlement de l'OCDE sur les PFAS	**Aucun produit chimique PFAS OCDE présent**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**86**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**