Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCVF85M24DPF

Вентилятор 85М3/Ч 24В

Код EAN : 3606480151224



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CV
Тип продукта	Вентилятор
Type of filter	Стандартный
Flow rate	Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 80 м³/ч в 50 Гц
Номинальное напряжение питания [Us]	10...27,6 В
Входное напряжение	24 В Постоянный ток

Дополнительные характеристики

Absorbed power	7.6 W 50 Гц
[In] номинальный ток	0,3 A 50 Гц
Noise level < at	46…49 дБ
Тип подшипника	Шарик
Высота	170 мм внешний:
Ширина	150 mm external:
Глубина	62 mm external:
Размеры выреза	125 x 125 мм
Вес нетто	0,48 кг
Материал	Выпуская решетка: отливаемый термопластик (ASA PC)
Цвет	Выпуская решетка: серый (RAL 7035)
Рабочая температура окружающей среды	-10…70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…70 °C
Максимальное давление	50 Pa flow rate 0 m³/h
Соединения – клеммы	Разъем Faston
Степень защиты IP	IP54
Состав устройства	1 осевой двигатель 2 защитная решетка: на передней и задней поверхностях 1 фильтр: передняя часть осевого двигателя 1 выпуская решетка: передняя сторона

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

	1 шаблон выреза 1 power cord
Условия эксплуатации	Следует избегать слишком частой замены фильтров Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении Окружающая среда должна быть относительно чистой Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima

Тип упаковки

Вес упаковки	0,540 кг
Высота упаковки 1	90,000 мм
Ширина упаковки 1	155,000 мм
Длина упаковки 1	180,000 мм

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки