# Fiche produit



PLEXO™ LEGRAND

## Double prise de courant précâblée 2x2P+T horizontale étanche Plexo livrée complète pour fixation saillie - gris

REF. 069768L | EAN. 3414971882614

Plexo complet saillie, une double prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

> Voir sur le e-catalogue

## Description

Plexo complet saillie, une double prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

### Caractéristiques produit

- Prise de courant 2P+T 16A 250V - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé en saillie
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK07 : résistance à un choc de 2 joules

## Les plus produits

### Les + installation

- Le concept de platine de faible profondeur permet de faciliter le cablâge des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipsé. En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.

### Avantages

- Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre - La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des fils
- Une fixation du mécanisme sur la platine symétrique à 90° qui permet l'arrivée des câbles/tubes par le haut, le bas, la droite ou la gauche tout en gardant l'ouverture du volet de la prise vers le haut

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Modèle** | Broche de contact de protection |
| **Pôle neutre sectionné simultanément** | Non |
| **Type de contact de protection** | Rond |
| **Nombre de contacts actifs (ronds)** | 4 |
| **Nombre de contacts actifs (plats)** | 0 |
| **Nombre de contacts actifs (carré)** | 0 |

| | |
|---|---|
| **Sans halogène** | Oui |
| **Type de traitement de la surface** | Non traité |
| **Finition de la surface** | Mat |
| **Traitement antimicrobien** | Non |
| **Repiquage possible** | Non |
| **Avec dispositif on/off** | Non |

| | |
|---|---|
| Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
| Nombre de ports USB-A | 0 |
| Nombre de ports USB-C | 0 |
| Nombre d'unités | 2 |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 4 |
| Nombre de prises commutables | 0 |
| Nombre de phases | 1 |
| Impression/marquage | Degré de protection (IP) |
| Type de connexion | Borne automatique |
| Avec volet de protection | Oui |
| Avec eclips / protection enfant | Oui |
| Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Couleur | Gris |
| Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
| Finition métallique | Non |
| Transparent | Non |
| Verrouillable | Non |
| Mécanisme d'éjection | Non |
| Encastrement isolé | Non |
| Avec éclairage fonctionnel | Non |
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |
| Protection différentielle | Non |
| Avec microfusible | Non |
| Alimentation spéciale | Sans alimentation spéciale |
| Mode de pose | Saillie |
| Type de fixation | Fixation avec vis |
| Matériau | Plastique |
| Qualité du matériau | Thermoplastique |

| | |
|---|---|
| Prise inclinée ou inclinable | Non |
| Courant nominal | 16 A |
| Tension nominale | 250 V |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
| Largeur d'appareil | 141.5 mm |
| Hauteur d'appareil | 70.5 mm |
| Profondeur d'appareil | 47.5 mm |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
| Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
| Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
| Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
| Temperature de stockage | -25-60 °C |
| Type de tension | AC |
| Power Delivery | Non |
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| précâblé | Oui |
| Capacité des bornes | 1.5-2.5 $mm^2$ |
| Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
| Section de câble | 1.5-2.5 $mm^2$ |
| Diamètre de tube pour produit saillie | 16-25 mm |
| Maintien du cable | Non applicable |
| Couvercle | Autre |
| Objet connecté | Non |

## Documentation

### Documentation technique

### Objet BIM

F03581EN-01.pdf | PDF (1.24Mo)

F03581FR-01.pdf | PDF (1.24Mo)

## Certificats et agréments

OC / CB-FR_715939 | (0.64Mo)

NF-NF012_3249/A1 | (0.7Mo)

LGRP-01602-V01.01-FR.pdf | PDF (0.78Mo)

3D_LG-069768L.stp | IFC (4.45Mo)

BIM-LEGRAND-PLEXO-2023-FRANCAIS.rvt | RVT (158.35Mo)

BIM-LEGRAND-PLEXO-2023-ENGLISH.rvt | RVT (161.4Mo)