# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 195x200mm 8 Modules

13959M

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Mureva |
| **Nom du produit** | Mureva Enclosure |
| **Type de produit ou équipement** | Coffret étanche |
| **Type de coffret** | Mini-coffret pour appareillage modulaire |
| **Description de la plaque de montage** | Fendu |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Installation du coffret** | Saillie |
| **Pas de 9 mm** | 16 |
| **Nombre de modules 18 mm par rangée** | 8 |
| **Nombre total de modules de 18 mm** | 8 |
| **Nombre de rangées horizontales** | 1 |
| **Classe d'isolation électrique** | Classe II<br>Double isolation |
| **Equipement fournis** | 1 kit de marquage<br>1 bornier<br>1 support bornier |
| **Type de face avant** | Transparent |
| **Puissance dissipée en W** | 15 W |
| **[In] courant nominal** | 63 A |
| **Type de rail** | DIN |
| **Entrée de câble** | Côtés de l'enveloppe : 4 prédécoupes<br>Haut du boîtier : 5 pré-découpes<br>Partie inférieure de l'enveloppe : 5 pré-découpes |
| **Nombre de prédéfonçages PG et ISO** | 2 Pg 16 |
| **Cable entry number for flange** | 4 pré-découpe pour M16<br>8 pré-découpes pour M20<br>2 pré-découpes pour M25 |
| **Nombre de borniers** | 1 terre (connexion à vis) avec 8 sortants |
| **Départs du bornier répartiteur** | 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² |
| **Description des options de verrouillage** | Verrou sécurité en option |
| **Matière du coffret** | Polymère auto-extinguible |
| **Poids Net** | 712 g |
| **Largeur** | 195 mm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 200 mm |
| **Profondeur** | 121 mm |
| **Profondeur intérieure** | 56 mm |
| **Couleur** | Porte : vert<br>Enveloppe : gris clair (RAL 7035) |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | CEI 60670-1<br>CEI 60670-24<br>EN 50262 |
| **Tenue au feu** | 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| **Degré de protection IP** | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK09 se conformer à EN 50102 |
| **Caractéristiques environnement (UV)** | Résistant aux UV : classe 3 se conformer à ISO 4582 : 2010<br>Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013 |
| **Catégorie de surtension** | II |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -25…60 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 12,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 19,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 20,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 738,000 g |
| **Type d'emballage 2** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 7 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 40,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 60,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 5,780 kg |
| **Type d'emballage 3** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 84 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 105,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 75,992 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **5 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **5 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| Règlement de l'OCDE sur les PFAS | **Article contient PFAS Chemicals** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit avec composants plastiques sans halogènes** |
| sans PVC | **Oui** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **86** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |