chauffage **central**

# Alizéa Spa
# ALI

nouveau

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

- \+ Un design contemporain et épuré
- \+ Une très faible épaisseur (17mm)
- \+ 1 ou 2 barres porte-serviettes fournies et ajustables sur toute la hauteur de l'appareil
- \+ Barre dans la teinte de l'appareil.



chauffage **central**

# Alizéa Spa
# ALI

EN442

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Pente | Teinte de base | Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | ΔT30K | ΔT50K | | | Ref. | |
| 500 | 1300 | 336 | 620 | 20.90 | 1.230 | ALI-130-050 | ALI-130-050C |
| 500 | 1500 | 375 | 717 | 23.70 | 1.210 | ALI-150-050 | ALI-150-050C |
| 500 | 1800 | 441 | 863 | 28.70 | 1.230 | ALI-180-050 | ALI-180-050C |
| 600 | 1300 | 410 | 723 | 24.70 | 1.230 | ALI-130-060 | ALI-130-060C |
| 600 | 1500 | 456 | 837 | 28.30 | 1.230 | ALI-150-060 | ALI-150-060C |
| 600 | 1800 | 529 | 1008 | 31.40 | 1.250 | ALI-180-060 | ALI-180-060C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : mm

## Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier extra-plat à face lisse
- Disponible en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier
- Équipé de 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur du modèle, barre ajustable sur toute la hauteur
- Traitement de surface double protection, anti-corrosion par bains de cataphorèse
- Teinte de base : blanc Pure White (RAL 9016)
- Pression de service : 6 bars max (600kPa)
- Température de service : 120°C max.

## Options

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier ; Barres porte-serviettes additionnelles

## Raccordement de base

- - Figure S034 - Alimentation : 2 orifices 1/2" - Raccordement centré, aller/retour réversible gauche/droite - Robinet en H équerre et tête thermostatique chromée à droite livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/montotube par bypass (sans joints toriques). - Axe manchon de raccordement au mur : 59 à 69 mm

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.