chauffage central

Altaï horizontal double
HYD

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Un design raffiné très actuel et graphique, lié à l'étroitesse des ses tubes plats. Extra-plats, Altaï offre une très faible saillie au mur, même sur les modèles doubles. Une gamme très vaste, également proposée en horizontal, qui permet aussi les configurations en sur-mesure. Existe en simple et double épaisseur de tubes pour s'adapter à toutes les contraintes d'agencement. Modèles doubles très puissants parfaitement adaptés aux installations basse température. Un vaste choix de couleurs possible.



chauffage central

Altaï horizontal double
HYD

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
704	500	363	696	17.10	16	1.298	HYD-050-070	HYD-050-070C
880	500	453	870	21.40	20	1.298	HYD-050-088	HYD-050-088C
1056	500	544	1044	25.70	24	1.298	HYD-050-105	HYD-050-105C
352	500	181	348	8.60	8	1.298	HYD-050-036	HYD-050-036C
528	500	272	522	12.80	12	1.298	HYD-050-053	HYD-050-053C
1144	500	589	1131	27.80	26	1.298	HYD-050-115	HYD-050-115C
1320	500	680	1305	32.10	30	1.298	HYD-050-133	HYD-050-133C
352	600	210	408	9.80	8	1.299	HYD-060-035	HYD-060-035C
528	600	315	612	14.80	12	1.299	HYD-060-052	HYD-060-052C
880	600	525	1020	24.60	20	1.299	HYD-060-088	HYD-060-088C
1056	600	630	1224	29.50	24	1.299	HYD-060-105	HYD-060-105C
1320	600	788	1530	36.90	30	1.299	HYD-060-132	HYD-060-132C
704	600	420	816	19.70	16	1.299	HYD-060-071	HYD-060-071C
1144	600	683	1326	32.00	26	1.299	HYD-060-115	HYD-060-115C
880	700	597	1166	28.00	20	1.3	HYD-070-088	HYD-070-088C
1056	700	717	1399	33.60	24	1.3	HYD-070-105	HYD-070-105C
352	700	239	466	11.20	8	1.3	HYD-070-036	HYD-070-036C
528	700	358	700	16.80	12	1.3	HYD-070-053	HYD-070-053C
704	700	478	933	22.40	16	1.3	HYD-070-071	HYD-070-071C
1144	700	776	1516	36.40	26	1.3	HYD-070-115	HYD-070-115C
1320	700	896	1749	42.00	30	1.3	HYD-070-133	HYD-070-133C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 87 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur décoratif de chauffage central en acier
- Tubes émetteurs plats verticaux (section 38 x 10,25 mm) en double épaisseur
- Tubes soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4 bars
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Différentes figures de raccordements possibles
- Possibilité de fixations claustra
- Pression de service 10 bars : nous consulter
- Réalisations spéciales (radiateurs d'angle)
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé)

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Options

- Figure S007
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Entraxe de raccordement: L
- 49 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.