chauffage central

Altaï Spa +Air chauffage central
SY-IFS

nouveau

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Tubes effilés et extra-plats pour un design très élégant. Equipé d'un soufflant (1000W) pour gérer les imprévus.
Fonctionnement 3 en 1 : radiateur seul / radiateur + soufflant / soufflant seul



chauffage central

Altaï Spa +Air chauffage central
SY-IFS

Classe II-IP24-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K						
500	1042	392	519	14.10	19	1.238	0	SY-101-050/IFS	SY-101-050/IFSC
500	1438	364	686	17.90	26	1.243	0	SY-141-050/IFS	SY-141-050/IFSC
500	1790	459	861	22.10	34	1.233	0	SY-176-050/IFS	SY-176-050/IFSC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 112 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier avec soufflant intégré 1000 W
- Éléments plats horizontaux (section 38 x 10.5 mm)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- 4 Consoles de fixation réglables en profondeur
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova.- Soufflant 1000W : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison, piloté par commande infrarouge
- Fabriqué en Europe

Options

Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Régulation

- Commande à distance infrarouge
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C réglable au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre
- Compatible fil pilote 6 ordre
- Possibilité de pilotage uniquement du soufflant
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies)

Options

- Figure S039
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Axe manchon de raccordement: 83 à 87 mm
- Purgeur d"air chromé 1/2" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/2" fourni

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.