chauffage central

Altaï Spa chauffage central double SYD

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

- \+ Délicatesse des tubes plats effilés extra-plats
- \+ Une vaste gamme qui offre des solutions d'agencement astucieuses et pratiques
- \+ Un vaste choix de couleurs possible
- \+ Les modèles double épaisseur répondent aux besoins de forte puissance, et s'adaptent parfaitement aux installations basse Température.



chauffage **central**

Altaï Spa chauffage central double SYD

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K			Ref.	
500	1540	547	1049	26.50	1.273	SYD-154-050	SYD-154-050C
500	1804	654	1262	32.15	1.287	SYD-180-050	SYD-180-050C
600	1804	771	1485	37.60	1.284	SYD-180-060	SYD-180-060C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 112 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple (SY, TSY, ASY) ou double épaisseur (SYD)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Chauffage central
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 110°C.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Plusieurs figures de raccordements possible. Pression de service 10 bars : nous consulter. Possibilité d'accessoiriser.

Raccordement de base

- Figure 5310. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas. Appareil réversible Avant / Arrière (figure 3570). Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.