chauffage central

Cala Asymétrique Gauche chauffage central LNL

nouveau

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Design asymétrique qui facilite la pose et la prise de serviette. Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide. 2 Versions esthétiques : collecteurs à droite ou à gauche. Existe en faible largeur (396 mm) pour de petites salles de bains.



chauffage central

Cala Asymétrique Gauche chauffage central LNL

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
496	1161	287	547	12.10	23	1.26	LNL-112-050	LNL-112-050C
396	1441	301	572	12.90	30	1.26	LNL-145-040	LNL-145-040C
496	1441	351	672	15.00	30	1.27	LNL-145-050	LNL-145-050C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 92 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier
- Design élégant avec tubes sur collecteurs
- Tubes émetteurs diam. 25 mm
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- 4 consoles livrées dans l'emballage
- Alimentation : 2 orifices 1/2''
- Purgeur d'air à jet d'orientable et bouchons 1/2'' fournis
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 95°C
- Traitement de surface double protection anticorrosion par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition : blanc (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Figure 4390
- Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, entraxe 50 mm, Aller à Droite
- Axe du manchon de raccordement: 41 à 51 mm
- Purgeur d"air blanc 1/2" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/2" fourni

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.