chauffage central

Cala Twist +Air chauffage central, pivot à gauche LNLT

nouveau

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

PRATICITE : Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilitent la pose des serviettes et le nettoyage de l'appareil. CONFORT : Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes

+ Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné)

+ Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie. DURABILITE :

+ Acier haute qualité, protégé par un traitement anticorrosion

+ Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur

+ Soufflant équipé d'un filtre anti-poussière lavable et un témoin d'alerte de nettoyage



chauffage central

Cala Twist +Air chauffage central, pivot à gauche LNLT

Classe II-IP24-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT30K	ΔT50K				
496	1198	287	547	14.70	23	1.26	LNLT112-050IFSC
496	1478	353	672	17.60	30	1.26	LNLT145-050IFSC
496	1198	287	547	14.70	23	1.26	LNLT112-050IFS
496	1478	353	672	17.60	30	1.26	LNLT145-050IFS

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 128 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes pivotant en acier, asymétrique à gauche, équipé d'un soufflant 1000 W (mixte par soufflerie)
- Hiver : fonctionnement radiateur seul ou radiateur + soufflant / Intersaison/été : mise en marche du soufflant seul
- Éléments ronds (Ø. 25mm)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux à gauche (pivot à gauche) à 180°
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Pression de service 12 bars (1200 kPa)
- Température de service maximale 95°C
- Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRS avec voyant alerte de nettoyage du filtre

-Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Livré avec robinet thermostatisable design monopoint équerre et tête manuelle chromés
- Fabriqué en Europe

Régulation

Commande à distance à liaison infrarouge.

- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre
- Compatible fil pilote 6 ordre
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies)

Options

- Figure S081
- Alimentation: 1 orifice 1/2" (monopoint) par le bas à Droite
- Robinet monopoint équerre et tête manuelle chromés, livrés dans l"emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/montotube par bypass (sans joints toriques)
- Axe manchon de raccordement au mur : 41 mm
- Purgeur d"air chromé 1/2" à jet orientable fourni

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.