chauffage électrique

Cala Twist +Air électrique, pivot à droite
TLNRT

nouveau

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

PRATICITE : Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilitent la pose des serviettes et le net l'appareil. CONFORT : Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes

+ Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné)

+ Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie. DURABILITE :

+ Acier haute qualité, protégé par un traitement anticorrosion

+ Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur

+ Soufflant équipé d'un filtre anti-poussière lavable et un témoin d'alerte de nettoyage



chauffage électrique

Cala Twist +Air électrique, pivot à droite
TLNRT

EN442

Dimensions (mm)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H				
496	1226	15.10	23	500	TLNRT112-050IFSC
496	1506	18.00	30	750	TLNRT145-050IFSC
496	1226	15.10	23	500	TLNRT112-050IFS
496	1506	18.00	30	750	TLNRT145-050IFS

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 133 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes pivotant en acier, asymétrique à droite, équipé d'un soufflant 1000 W
- Éléments ronds (Ø. 25mm)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux à droite (pivot à droite) à 90°
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Soufflant 1000 W
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova- Chauffage électrique / avec appoint soufflant
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance thermoplongeante avec thermofusible et limiteur de sécurité
- Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRS, avec programmation journalière
- Fabriqué en Europe

Régulation

Commande à distance à liaison infrarouge.

- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre
- Compatible fil pilote 6 ordre
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies)

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.