chauffage central

Clarian horizontal simple
RX

FABRIQUÉ EN FRANCE

Un radiateur qui agence l'espace avec plein d'intelligence. Un design "ajouré" grâce aux tubes en épis. Avec son design aéré qui optimise le rayonnement, Clarian sait quitter les murs et se faire Claustra ou rambarde. Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel. Un vaste choix de couleurs possibles. Modèles forte puissance parfaitement adaptés aux installations Basse Température.



chauffage central

Clarian horizontal simple
RX

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
200	500	92	172	4.61	5	1.218	RX04-050-020	RX04-050-020C
400	500	185	344	9.22	10	1.218	RX04-050-040	RX04-050-040C
600	500	277	517	13.83	15	1.218	RX04-050-060	RX04-050-060C
800	500	370	689	18.44	20	1.218	RX04-050-080	RX04-050-080C
1000	500	462	861	23.05	25	1.218	RX04-050-100	RX04-050-100C
1200	500	555	1033	27.66	30	1.218	RX04-050-120	RX04-050-120C
1400	500	647	1206	32.27	35	1.218	RX04-050-140	RX04-050-140C
200	600	106	199	5.43	5	1.224	RX04-060-020	RX04-060-020C
400	600	213	397	10.86	10	1.224	RX04-060-040	RX04-060-040C
600	600	319	596	16.29	15	1.224	RX04-060-060	RX04-060-060C
800	600	425	795	21.72	20	1.224	RX04-060-080	RX04-060-080C
1000	600	531	993	27.15	25	1.224	RX04-060-100	RX04-060-100C
1200	600	638	1192	32.58	30	1.224	RX04-060-120	RX04-060-120C
1400	600	744	1391	38.01	35	1.224	RX04-060-140	RX04-060-140C
200	700	120	225	6.31	5	1.231	RX04-070-020	RX04-070-020C
400	700	240	450	12.61	10	1.231	RX04-070-040	RX04-070-040C
600	700	360	675	18.92	15	1.231	RX04-070-060	RX04-070-060C
800	700	480	900	25.22	20	1.231	RX04-070-080	RX04-070-080C
1000	700	600	1125	31.53	25	1.231	RX04-070-100	RX04-070-100C
1200	700	720	1350	37.83	30	1.231	RX04-070-120	RX04-070-120C
1400	700	840	1575	44.14	35	1.231	RX04-070-140	RX04-070-140C
200	800	134	251	7.13	5	1.237	RX04-080-020	RX04-080-020C
400	800	267	503	14.26	10	1.237	RX04-080-040	RX04-080-040C
600	800	401	754	21.39	15	1.237	RX04-080-060	RX04-080-060C
800	800	535	1006	28.52	20	1.237	RX04-080-080	RX04-080-080C
1000	800	668	1257	35.65	25	1.237	RX04-080-100	RX04-080-100C
1200	800	802	1509	42.78	30	1.237	RX04-080-120	RX04-080-120C
1400	800	936	1760	49.91	35	1.237	RX04-080-140	RX04-080-140C
200	500	92	172	4.61	5	1.218		

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 130 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm en simple épaisseur
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux
- Réalisable en sur-mesure au pas de 40 et 60 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline mat
- Température de service maximale 120°C

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

- Pression de service : 4 bars
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 46 teintes au choix au nuancier
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc, chromé et couleur)

Options

- Figure S007
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Appareil réversible haut / bas et avant / arrière
- Entraxe de raccordement: L
- 80 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.