chauffage central

Décoform chauffage central
FWF

nouveau

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

+ Design industriel rétro à ailettes.

Radiateur idéal pour les baies vitrées



chauffage
central

Décoform chauffage central
FWF

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
1000	130	132	246	5.60	1	1.224	FWF-013-100	FWF-013-100C
1500	130	192	361	8.30	1	1.231	FWF-013-150	FWF-013-150C
2000	130	263	498	11.30	1	1.254	FWF-013-200	FWF-013-200C
1000	190	198	370	10.30	1	1.222	FWF-019-100	FWF-019-100C
1500	190	299	565	15.50	1	1.243	FWF-019-150	FWF-019-150C
2000	190	423	797	20.70	1	1.242	FWF-019-200	FWF-019-200C
1000	130	132	246	5.60	1	1.224		

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur plinthe tubulaire à lamelles en acier, à fixer au sol ou au mur
- Kit de 2 fixations sur pied en acier à visser, dans la teinte du radiateur
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Température de service : 120°C max
- Pression de service : 10 bars max
- 46 couleurs du nuancier Acova,
- Finition Technoline possible
- Longueur sur-mesure de 500 à 3400 mm, nous consulter
- Exécution haute pression : 18 bars max (épreuve 13 bars), +10%.

Options

- Figure 6290
- Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux côtés opposés
- Appareil réversible Avant / Arrière
- Purgeur d"air 1/2" à jet orientable (blanc sur appareils blancs, sinon chromé)

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.