chauffage central

Fassane horizontal simple
VX

FABRIQUÉ EN FRANCE

Des lignes horizontales élancées et fluide qui "agrandissent" les volumes. Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel, y compris des modèles très faible hauteur pour les allèges. Capacité de chauffe optimisée sur les modèles à ailettes (VLX). Un vaste choix de couleurs possible.



chauffage central

Fassane horizontal simple
VX

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
1200	444	316	606	11.85	6	1.276	VX-044-120	VX-044-120C
800	444	211	404	7.90	6	1.276	VX-044-080	VX-044-080C
900	444	237	455	8.90	6	1.276	VX-044-090	VX-044-090C
1000	444	263	505	9.90	6	1.276	VX-044-100	VX-044-100C
1400	444	368	707	13.80	6	1.276	VX-044-140	VX-044-140C
800	518	245	470	9.20	7	1.276	VX-051-080	VX-051-080C
900	518	275	528	10.40	7	1.276	VX-051-090	VX-051-090C
1000	518	306	587	11.50	7	1.276	VX-051-100	VX-051-100C
1200	518	367	704	13.80	7	1.276	VX-051-120	VX-051-120C
1400	518	428	822	16.10	7	1.276	VX-051-140	VX-051-140C
900	592	312	599	11.80	8	1.276	VX-059-090	VX-059-090C
800	592	277	532	10.50	8	1.276	VX-059-080	VX-059-080C
1000	592	347	665	13.10	8	1.276	VX-059-100	VX-059-100C
1200	592	416	798	15.70	8	1.276	VX-059-120	VX-059-120C
1400	592	485	931	18.40	8	1.276	VX-059-140	VX-059-140C
800	666	310	595	11.80	9	1.276	VX-066-080	VX-066-080C
900	666	349	670	13.30	9	1.276	VX-066-090	VX-066-090C
1000	666	388	744	14.70	9	1.276	VX-066-100	VX-066-100C
1200	666	465	893	17.70	9	1.276	VX-066-120	VX-066-120C
1400	666	543	1042	20.60	9	1.276	VX-066-140	VX-066-140C
1200	740	515	988	19.60	10	1.277	VX-074-120	VX-074-120C
800	740	343	658	13.10	10	1.277	VX-074-080	VX-074-080C
900	740	386	741	14.70	10	1.277	VX-074-090	VX-074-090C
1000	740	429	823	16.40	10	1.277	VX-074-100	VX-074-100C
1400	740	600	1152	22.90	10	1.277	VX-074-140	VX-074-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 70 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11), en simple épaisseur
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4 bars
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué en France

Options

Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin).

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé)

Options

- Figure 7612
- Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux à Droite
- Appareil réversible Haut / Bas
- Entraxe de raccordement: H
- 49 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.