chauffage central

Fassane Spa asymétrique Gauche chauffage central FL

FABRIQUÉ EN FRANCE

Un prix léger pour toutes les salles de bains ! Design asymétrique qui facilite la prise et la pose des serviettes. Forme contemporaine. Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide. 50 couleurs au choix. Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses



chauffage central

Fassane Spa asymétrique Gauche chauffage central FL

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
550	805	228	429	10.10	9	1.235	FL081-055	FL081-055C
550	1183	314	594	14.50	13	1.248	FL118-055	FL118-055C
550	1676	424	809	20.00	18	1.264	FL168-055	FL168-055C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central asymétrique en acier
- Design élégant avec tubes sur collecteurs
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux rapprochés à droite
- Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à gauche. . Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse pour une haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fixation : 4 consoles de fixation hautes réglables, soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- 2 patères amovibles incluses (dans la teinte du radiateur)
- Livré avec cache-collecteurs dont un avec patère rétractable dans la teinte de l'appareil (sept.2023).- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)..
- La finition tecnoline, en métal brut protégée par un vernis brillant, valorisera la matière première de votre radiateur..
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...).
- Pack robinetterie design

Options

- Figure 3310
- Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Axe du manchon de raccordement: 70 à 85 mm
- Purgeur d"air chromé 1/8" à jet orientable fourni

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.