chauffage central

Fassane Spa +Air asymétrique droite chauffage central
FR-IFS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide. 2 Versions esthétiques : collecteurs à droite ou à gauche. Asymétrique pour faciliter la pose des serviettes. Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses



chauffage central

Fassane Spa +Air asymétrique droite chauffage central
FR-IFS

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K						
550	842	228	429	12.60	9	1.235	0	FR081-055IFS	FR081-055IFSC
550	1220	314	594	17.00	13	1.248	0	FR118-055IFS	FR118-055IFSC
550	1713	424	809	22.50	18	1.264	0	FR168-055IFS	FR168-055IFSC

Prix publics indicatifs en Euros/HT


Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier avec soufflant intégré 1000 W
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm
- Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Soufflant 1000W : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison, piloté par commande IRS (programmation journalière)

Régulation

- Commande à distance à liaison infrarouge.-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2 h.-Compatible fil pilote 6 ordres. Alimentation 2 piles LR03 (fournies)



Options

- Figure 5570
- Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Axe du manchon de raccordement: 78 à 85 mm
- Purgeur d"air chromé 1/8" à jet orientable fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.