chauffage électrique

# Fassane électrique vertical
# THX

FABRIQUÉ EN FRANCE

Forte inertie assurant une chaleur homogène sans surconsommation d'énergie. Idéal pour les grands séjours, entrée cathédrale. Régulation TimerProg avec fonction programmation journalière.



chauffage électrique

# Fassane électrique vertical
# THX

Classe II-IP44-CE

| Dimensions (mm) | | Poids(Kg) | Nbre Elts | Puissance Electrique (W) | Teinte de base | Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | | | | | |
| 370 | 1547 | 21.00 | 5 | 750 | THX-075-150-TF | THX-075-150-TFC |
| 296 | 2047 | 22.00 | 4 | 750 | THX-075-200-TF | THX-075-200-TFC |
| 444 | 1847 | 28.00 | 6 | 1000 | THX-100-180-TF | THX-100-180-TFC |
| 370 | 2047 | 27.00 | 5 | 1000 | THX-100-200-TF | THX-100-200-TFC |
| 296 | 2247 | 24.00 | 4 | 1000 | THX-100-220-TF | THX-100-220-TFC |
| 518 | 2047 | 36.00 | 7 | 1250 | THX-125-200-TF | THX-125-200-TFC |
| 444 | 2247 | 35.00 | 6 | 1250 | THX-125-220-TF | THX-125-220-TFC |
| 592 | 1847 | 37.00 | 8 | 1500 | THX-150-180-TF | THX-150-180-TFC |
| 592 | 2047 | 40.00 | 8 | 1500 | THX-150-200-TF | THX-150-200-TFC |
| 518 | 2247 | 39.00 | 7 | 1500 | THX-150-220-TF | THX-150-220-TFC |
| 740 | 2047 | 49.00 | 10 | 2000 | THX-200-200-TF | THX-200-200-TFC |
| 666 | 2247 | 49.00 | 9 | 2000 | THX-200-220-TF | THX-200-220-TFC |
| 370 | 1547 | 21.00 | 5 | 750 | | |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 86 mm

## Commentaires descriptifs

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier
- Equipé d'un boitier TimerProg en bas du radiateur pour la programmation
- Tubes émetteurs plats verticaux (section 70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien
- Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique
- Coefficient d'aptitude : 0,2
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova..- Fabriqué en France

## Options

- Une palette de  46 teintes au choix au nuancier
- Une large gamme d'accessoires (patères,etc.)
- Possibilité de rajouter une centrale de programmation par courant porteur (Premium system), pour une programmation 3 zones dans la maison

## Régulation

- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS




ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.