chauffage
mixte

Kadrane mixte
AKA-F sans régulation

nouveau

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

- \+ Une ligne carrée parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains
- \+ Idéal en Claustra
- \+ Une gamme proposée dans un vaste choix de dimensions, y compris en modèles étroits (40 cm)
- \+ Utilisation l'hiver en chauffage central et appoint électrique possible grâce au 'mixte combiné'
- \+ Utilisation en été ou intersaison en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- \+ Thermostat d'ambiance mural à liaison infrarouge IR-PROG.



Kadrane mixte
AKA-F sans régulation

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					Ref.	
400	1001	202	380	8.00	12	1.240	300	AKA-097-040-F	AKA-097-040-FC
400	1433	284	535	10.80	18	1.240	500	AKA-140-040-F	AKA-140-040-FC
500	1433	344	644	12.80	18	1.230	600	AKA-140-050-F	AKA-140-050-FC
500	1865	443	830	16.10	24	1.230	600	AKA-184-050-F	AKA-184-050-FC
600	1865	515	966	26.40	24	1.230	900	AKA-184-060-F	AKA-184-060-FC

Prix publics indicatifs en Euros/HT
Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur en acier
- Collecteurs carrés (30 x 30 mm)
- Éléments horizontaux (25 x 25 mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température maximale de service 110°C
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 sur KA. Finition chromée sur KAO et modèles fabriqués en 100% inox sur KAI
- Pression de service : 10 bars.

Options

- Disponible dans toutes les teintes du nuancier.
- Raccordements.
- La fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.

Raccordement de base

- Alimentation : 2 orifices 1/2' Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/2'.Bouchon plein 1/2'.Raccordements centrés, entraxe 50 mm.

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.