chauffage central

Kadrane chauffage central
KA

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Une ligne carrée parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains. Idéal en Claustra. Une option finition technoline qui saura donner une touche de modernité à votre pièce. Une gamme proposée dans un vaste choix de dimensions, y compris en modèles étroits (40 cm).



chauffage central

Kadrane chauffage central
KA

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K						
400	971	202	380	7.10	12	1.237	0	KA-097-040	KA-097-040C
400	1403	285	535	9.70	18	1.235	0	KA-140-040	KA-140-040C
500	1403	343	644	11.60	18	1.235	0	KA-140-050	KA-140-050C
500	1835	442	830	14.70	24	1.234	0	KA-184-050	KA-184-050C
600	1835	514	966	17.00	24	1.234	0	KA-184-060	KA-184-060C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur de chauffage central en acier
- Collecteurs carrés (30x30 mm)
- Éléments horizontaux (25x25 mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Température maximale de service 120°C
- Pression de service : 10 bars
- Livré avec robinet en H équerre chromé (tête à droite) et tête thermostatique chromée (non montée). Compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques)
- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin). La fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi facessette
- L'option technoline : une finition acier brut qui valorisera la matière première de votre radiateur

Options

- Figure S012
- Alimentation 4 orifices 1/2" par le bas, 2 centrés en entraxe 50 mm et 2 excentrés
- Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Robinet en H équerre et tête thermostatique à Droite livrés dans l"emballage, dans la teinte du radiateur. Avec raccords, compatible bitube / monotube par bypass (sans joints toriques)
- Purgeur d"air chromé 1/2" à jet orientable fourni
- 2 bouchons 1/2" fournis
- Axe manchon de raccordement au mur : 75 à 85 mm

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.