chauffage
mixte

Kadrane Spa mixte
AKAR/GF

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

- Ligne carrée, très contemporaine ! Large choix de dimensions
- Modèle 100% inox, idéal pour installation en ambiances humides
- Idéal en claustra.



chauffage
mixte

Kadrane Spa mixte
AKAR/GF

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
450	835	177	332	8.40	1.229	300	AKAR-080-045/GF	AKAR-080-045/GFC
450	1283	262	493	11.20	1.237	300	AKAR-130-045/GF	AKAR-130-045/GFC
450	1539	312	588	13.00	1.243	500	AKAR-150-045/GF	AKAR-150-045/GFC
550	1283	308	580	13.10	1.238	500	AKAR-130-055/GF	AKAR-130-055/GFC
550	1539	368	694	15.20	1.244	600	AKAR-150-055/GF	AKAR-150-055/GFC
550	1859	452	851	18.30	1.237	750	AKAR-190-055/GF	AKAR-190-055/GFC


Prix publics indicatifs en Euros/HT
Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur en acier
- Collecteurs carrés (30x30 mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25 mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Pure White 603 (RAL 9016)
- En hiver, utilisation en chauffage central et appoint électrique possible
- Été ou intersaison, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- Livré avec robinet en H équerre tête thermostatique chromée à gauche (non montés).

Régulation



- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

Raccordement de base

- Alimentation : 2 orifices 1/2' Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/2'.Bouchon plein 1/2'.Raccordements centrés, entraxe 50 mm.

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.