chauffage
**mixte**

# Karéna mixte
# ASVH-F sans régulation

nouveau

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

- Un design moderne signé King & Miranda qui sublimera votre intérieur
- Une ligne épurée pour un profl allégé
- Le confort de la fonction mixte possible pour toutes les pièces de la maison : un apport de chaleur été comme hiver, économe en énergie, facile d'utilisation grâce aux fonctions automatiques
- Une faible saillie au mur (89 cm).



# Karéna mixte
# ASVH-F sans régulation

Classe II-IP44-CE-EN442

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Pente | Puissance Electrique (W) | Teinte de base | Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | ΔT30K | ΔT50K | | | | Ref. | |
| 490 | 1800 | 413 | 791 | 18.20 | 1.270 | 750 | ASVH-180-050-F | ASVH-180-050-FC |
| 595 | 1800 | 491 | 934 | 22.30 | 1.260 | 900 | ASVH-180-060-F | ASVH-180-060-FC |

Prix publics indicatifs en Euros/HT
Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 89 mm

## Commentaires descriptif

- Radiateur en acier
- Surface plane avec éléments plats verticaux
- Collecteurs latéraux en forme biseautée
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température maximale de service 110°C
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Pression de service : 4 bars.

## Options

- Disponible dans toutes les couleurs du nuancier.
- L'option finition technoline valorisera la matière première de votre radiateur.

## Raccordement de base

- Alimentation : 2 orifices 1/2' Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/2'.

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.