chauffage central

Karéna Spa chauffage central
SV

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Un radiateur sèche-serviettes au design signé King & Miranda. Des côtés biseautés pour un profil allégé. Une gamme proposée dans un très vaste choix de dimensions, y compris en modèles étroits (40 cm) et faible hauteur (60 cm).

+ Livré en standard avec robinet design couleur

+ Existe également en versions mixte et électrique



chauffage central

Karéna Spa chauffage central
SV

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K						
400	805	172	327	6.50	5	1.255		SV-080-040	SV-080-040C
400	1225	250	474	9.80	9	1.256		SV-120-040	SV-120-040C
500	1225	294	561	11.70	9	1.262		SV-120-050	SV-120-050C
400	1540	306	582	11.50	11	1.259		SV-150-040	SV-150-040C
500	1540	361	690	13.50	11	1.268		SV-150-050	SV-150-050C
400	1750	344	654	13.70	13	1.255		SV-180-040	SV-180-040C
500	1750	407	775	16.30	13	1.26		SV-180-050	SV-180-050C
600	1750	466	889	19.00	13	1.266		SV-180-060	SV-180-060C
750	1750	550	1054	23.40	13	1.275		SV-180-075	SV-180-075C
900	595	237	447	9.70	3	1.244		SV-060-090	SV-060-090C
900	595	237	447	9.70	3	1.244	0		

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 89 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Collecteurs latéraux en forme biseautée
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 110°C
- Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm, compatibles monotube/bitube
- Livré avec robinet couleur en H équerre et tête manuelle à droite
- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier, en cuivre et argent martelés. Barre(s) porte-serviettes additionnelles

Options

- Figure S034
- Alimentation : 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Robinet en H équerre et tête manuelle à Droite, dans la teinte de l"appareils, livrés dans l"emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/montotube par bypass (sans joints toriques)
- Axe manchon de raccordement au mur : 59 à 69 mm
- Purgeur d"air chromé 1/2" à jet orientable fourni

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.