chauffage central

Kéva horizontal simple
VK

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Un design original et léger à base de tubes ronds, qui permet d'étonnants jeux de transparence. Une grande liberté de configurations sur mesure. Des performances thermiques d'exception. Une gamme très large permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances immense. Un vaste choix de couleurs possible.



chauffage central

Kéva horizontal simple
VK

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
600	299	121	223	4.10	9	1.203	VK-028-060	VK-028-060C
1000	299	201	371	6.40	9	1.203	VK-028-100	VK-028-100C
1200	299	241	445	7.50	9	1.203	VK-028-120	VK-028-120C
1400	299	281	519	8.60	9	1.203	VK-028-140	VK-028-140C
900	299	181	334	5.80	9	1.203	VK-028-090	VK-028-090C
600	398	167	309	5.50	12	1.205	VK-039-060	VK-039-060C
900	398	251	464	7.70	12	1.205	VK-039-090	VK-039-090C
1000	398	278	515	8.50	12	1.205	VK-039-100	VK-039-100C
1200	398	334	618	10.00	12	1.205	VK-039-120	VK-039-120C
1400	398	390	721	11.46	12	1.205	VK-039-140	VK-039-140C
600	596	247	469	8.20	18	1.254	VK-059-060	VK-059-060C
900	596	371	704	11.60	18	1.254	VK-059-090	VK-059-090C
1000	596	412	782	12.70	18	1.254	VK-059-100	VK-059-100C
1200	596	494	938	14.90	18	1.254	VK-059-120	VK-059-120C
1400	596	577	1095	17.10	18	1.254	VK-059-140	VK-059-140C
600	728	301	571	10.00	22	1.252	VK-072-060	VK-072-060C
900	728	452	856	14.10	22	1.252	VK-072-090	VK-072-090C
1000	728	502	951	15.50	22	1.252	VK-072-100	VK-072-100C
1200	728	602	1141	18.20	22	1.252	VK-072-120	VK-072-120C
1400	728	702	1331	20.90	22	1.252	VK-072-140	VK-072-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 74 mm

Commentaires descriptifs

• Radiateur décoratif en acier à tubes ronds diam. 20 mm horizontaux en double épaisseur, soudés sur collecteurs horizontaux diam. 38 mm
• Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par par revêtement en poudre époxy/polyester
-Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016).

• Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
• Pression de service 10 bars (1000 kPa)
• Température de service maximale 120° C
• Fixation : consoles murales réglables peintes dans la couleur de l'appareil
• Fabriqué en Union Européenne

Options

• Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
• Une large gamme d'accessoires (patères,...)
• Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
• Plusieurs figures de raccordements possibles
• Vaste choix en sur mesure
• Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé)

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Options

- Figure 1276
- Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux de même côté, à Gauche
- Appareil réversible Haut / Bas
- Axe de raccordement au mur: 38 mm
- Entraxe de raccordement: H
- 50 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.