chauffage
mixte

Kéva Spa mixte
ACKI/GF

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

+ Un design cintré élégant et une finition parfaite ! Pose des serviettes facilitée.

+ Existe en version horizontale.

Disponibilité dans toutes le couleur du nuancier..



chauffage
mixte

Kéva Spa mixte
ACKI/GF

Classe II-IP44-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K						
500	885	246	462	9.60	20	1.234	300	ACKI-086-050/GF	ACKI-086-050/GFC
500	1380	359	708	14.50	32	1.332	600	ACKI-135-050/GF	ACKI-135-050/GFC
500	1776	494	950	19.20	44	1.28	900	ACKI-175-050/GF	ACKI-175-050/GFC
600	1776	590	1133	21.90	44	1.277	1200	ACKI-175-060/GF	ACKI-175-060/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 168 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Design élégant avec tubes dans collecteurs
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Eléments ronds Ø 20 mm horizontaux cintrés
- 4 Consoles de fixation murales réglables peinte dans la couleur de l'appareil
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 46 couleurs
- Certification : NF électricité et NF eau chaude
- Fabriqué : Union européenne
- En hiver, utilisation en chauffage central
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation programmable

Régulation

Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

Options

- Figure 3375
- Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, côté Gauche, entraxe 50 mm, Aller à Gauche et Retour à Droite
- Axe manchon de raccordement: 70 à 84 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.