chauffage central

Kéva Spa chauffage central
CK

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Tubes ronds et cintrés pour un design doux.

+ Pose et prise en main des serviettes facilitées grâce au cintrage des tubes

+ Existe également en modèle horizontal non cintré pour installation sous fenêtre ou salle de bains mansardée. 50 couleurs disponibles



chauffage central

Kéva Spa chauffage central
CK

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
500	860	242	462	8.60	20	1.268	CK-086-050	CK-086-050C
500	1355	378	708	13.50	32	1.227	CK-135-050	CK-135-050C
500	1751	506	950	18.20	44	1.232	CK-175-050	CK-175-050C
600	1751	604	1133	20.90	44	1.232	CK-175-060	CK-175-060C
600	2015	702	1315	24.50	52	1.23	CK-202-060	CK-202-060C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 168 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier à base de tubes ronds diam. 20 mm horizontaux cintrés, soudés sur collecteurs diam. 38 mm
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Traitement de surface double protection, anticorrosion par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016).- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 120°
- Fixation : 4 consoles murales réglables, incluses dans l'emballage, peintes dans la couleur de l'appareil.- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc et chromé)

Options

- Figure 3510
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Purgeur d"air chromé 1/8" à jet orientable fourni
- Axe manchon de raccordement : 70 à 84 mm

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.