chauffage central

Nuage chauffage central
GN

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Design ultra-plat pour une intégration discrète dans la salle de bains. Robinetterie design, en couleur ou chromée, incluse



chauffage central


Nuage chauffage central
GN

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				
490	1500	324	605	8.40	1.222	GN-150-050	GN-150-050C
590	1500	379	703	9.80	1.213	GN-150-060	GN-150-060C
490	1800	386	714	10.20	1.204	GN-180-050	GN-180-050C
590	1800	469	869	11.90	1.21	GN-180-060	GN-180-060C
690	1800	553	1036	14.00	1.23	GN-180-070	GN-180-070C
490	1500	324	605	8.40	1.222		

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 85 mm



Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes extra-plat composé de couches de carbone et d'aluminium, rigidifiées par une structure nid d'abeille en aluminium ultra-légère
- Épaisseur : 16 mm
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Tube cuivre Ø 12 mm intégré dans la couche de graphite
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 82°C
- Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm
- Livré avec robinet design en H équerre et tête manuelle à droite dans la couleur du radiateur, compatible monotube/bitube par bypass

Options

Disponible dans les 46 couleurs du nuancier

Options

- Figure S034
- Alimentation : 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Robinet en H équerre et tête manuelle à Droite, dans la teinte de l"appareils, livrés dans l"emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/montotube par bypass (sans joints toriques)
- Axe manchon de raccordement au mur : 62 à 72 mm
- Purgeur d"air chromé 1/2" à jet orientable fourni

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.