chauffage central

Palma Spa chauffage central
CL

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Gamme à prix accessible, avec des éléments cintrés pour faciliter la prise et la pose des serviettes. Existe en version électrique.



chauffage central

Palma Spa chauffage central
CL

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
496	746	207	393	5.70	16	1.257	CL-080-050	CL-080-050C
496	1146	307	585	8.50	22	1.26	CL-120-050	CL-120-050C
496	1466	384	736	10.80	30	1.274	CL-150-050	CL-150-050C
597	1466	452	867	12.40	30	1.274	CL-150-060	CL-150-060C
597	1706	534	999	14.10	34	1.228	CL-170-060	CL-170-060C
747	1706	634	1187	17.63	34	1.228	CL-170-075	CL-170-075C
496	746	207	393	6.00	16	1.257	CL-080-050-05	CL-080-050-05C
496	1146	307	585	8.80	22	1.26	CL-120-050-05	CL-120-050-05C
496	1466	384	736	11.10	30	1.274	CL-150-050-05	CL-150-050-05C
597	1466	452	867	12.70	30	1.274	CL-150-060-05	CL-150-060-05C
597	1706	534	999	14.40	34	1.228	CL-170-060-05	CL-170-060-05C
747	1706	634	1187	17.93	34	1.228	CL-170-075-05	CL-170-075-05C
496	746	207	393	5.70	16	1.257		

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 101 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux cintrés
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 11,5 bars (1150 kPa)

-Température de service maximale 120°C

- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Kit robinetterie

Options

- Figure S039 pour modèles CL
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Canne d"injection mobile fournie et insérée d"usine, à déplacer dans le collecteur servant à l"Aller
- Aller du côté de la canne d"injection
- Appareil réversible haut / bas
- Axe manchon de raccordement: 55 à 65 mm
- Purgeur d"air chromé 1/2" à jet orientable fourni
- 2 bouchons 1/2" fournis
- Figure S038 pour modèles CL-05
- Alimentation: 4 orifices 1/2" excentrés par le bas, 2 excentrés et 2 centrés d"entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Axe manchon de raccordement: excentré 55 à 65 mm, centré 59 à 69 mm

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

- Purgeur d"air chromé 1/2" à jet orientable fourni
- 3 bouchons 1/2" fournis

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.