chauffage central

Planéa horizontal simple
PLV

FABRIQUÉ EN FRANCE

Produit en France. Produit très design avec sa face plane et sa faible épaisseur. Radiateur réactif grâce à sa faible contenance en eau, sa faible épaisseur et sa large surface d'échange. Faible saillie au mur pour une installation dans des espaces réduits. Disponible dans les 46 teintes du nuancier et en finitions Technoline brut et mat. Existe en modèles horizontaux et verticaux, simples et doubles, avec et sans ailettes.



Illustration d'un modèle simple

chauffage central

Planéa horizontal simple
PLV

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
800	560	240	468	11.60	8	1.31	PLV-056-080	PLV-056-080C
900	560	270	527	13.05	8	1.31	PLV-056-090	PLV-056-090C
1000	560	300	585	14.50	8	1.31	PLV-056-100	PLV-056-100C
1200	560	360	702	17.40	8	1.31	PLV-056-120	PLV-056-120C
1400	560	419	819	20.30	8	1.31	PLV-056-140	PLV-056-140C
800	630	266	520	13.00	9	1.31	PLV-063-080	PLV-063-080C
900	630	300	585	14.60	9	1.31	PLV-063-090	PLV-063-090C
1000	630	333	650	16.25	9	1.31	PLV-063-100	PLV-063-100C
1200	630	399	780	19.50	9	1.31	PLV-063-120	PLV-063-120C
1400	630	466	910	22.75	9	1.31	PLV-063-140	PLV-063-140C
800	700	292	571	14.40	10	1.31	PLV-070-080	PLV-070-080C
900	700	329	643	16.20	10	1.31	PLV-070-090	PLV-070-090C
1000	700	366	714	18.05	10	1.31	PLV-070-100	PLV-070-100C
1200	700	439	857	21.70	10	1.31	PLV-070-120	PLV-070-120C
1400	700	523	1000	25.30	10	1.27	PLV-070-140	PLV-070-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 55 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats jointifs (70 x 11 mm), orientation horizontale, simple épaisseur
- Sans ailettes
- Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Pure White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions Technoline brut et mat
- Livré avec 2 kits de fixations murales, entraxe au mur standard 35 mm (CVD1E) ou allongée 55 mm (CVD2E)
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 5 bars
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 46 teintes au choix
- Option pression de service : 10 bars
- Plusieurs figures de raccordements possibles

Options

- Figure 7612
- Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux de même côté, à Droite
- Appareil réversible Haut / Bas
- Entraxe de raccordement: H
- 40 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.