chauffage central

Planéa horizontal double
PLVD

FABRIQUÉ EN FRANCE

Fabriqué en France. Produit très design avec sa face plane. Radiateur réactif et puissance grâce à sa faible contenance en eau et sa double épaisseur d'éléments. Disponible dans les 46 teintes du nuancier et finitions Technoline brut et mat.



Illustration d'un modèle simple

chauffage central

Planéa horizontal double
PLVD

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
800	560	417	798	23.90	8	1.27	PLVD-056-080	PLVD-056-080C
900	560	469	898	26.90	8	1.27	PLVD-056-090	PLVD-056-090C
1000	560	522	998	29.90	8	1.27	PLVD-056-100	PLVD-056-100C
1200	560	626	1198	35.90	8	1.27	PLVD-056-120	PLVD-056-120C
1400	560	730	1397	41.90	8	1.27	PLVD-056-140	PLVD-056-140C
800	630	460	881	26.00	9	1.27	PLVD-063-080	PLVD-063-080C
900	630	515	991	29.25	9	1.28	PLVD-063-090	PLVD-063-090C
1000	630	573	1101	32.50	9	1.28	PLVD-063-100	PLVD-063-100C
1200	630	687	1321	39.00	9	1.28	PLVD-063-120	PLVD-063-120C
1400	630	801	1541	45.50	9	1.28	PLVD-063-140	PLVD-063-140C
800	700	500	962	28.90	10	1.28	PLVD-070-080	PLVD-070-080C
900	700	563	1083	32.50	10	1.28	PLVD-070-090	PLVD-070-090C
1000	700	626	1203	36.10	10	1.28	PLVD-070-100	PLVD-070-100C
1200	700	747	1444	43.30	10	1.29	PLVD-070-120	PLVD-070-120C
1400	700	871	1684	50.50	10	1.29	PLVD-070-140	PLVD-070-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 117 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats jointifs (70 x 11 mm), orientation horizontale, double épaisseur
- Sans ailettes
- Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Pure White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions Technoline brut et mat
- Livré avec kit de fixations murale, entraxe au mur standard 97 mm (CVD1E)
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 5 bars
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 46 couleurs au choix au nuancier
- Option pression de service : 10 bars
- Plusieurs figures de raccordements possibles

Options

- Figure 7612
- Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux à Droite
- Entraxe de raccordement: H
- 40 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.