chauffage central

Planéa horizontal simple à ailettes
PLVL

FABRIQUÉ EN FRANCE

Produit en France. Produit très design avec sa face plane et sa faible épaisseur. Radiateur réactif grâce à sa faible contenance en eau. Les modèles à ailettes, plus puissants, permettent de limiter la largeur du radiateur. Faible saillie au mur (moins de 10 cm) pour une installation dans des espaces réduits. Disponible dans les 46 teintes du nuancier. Existe en modèles horizontaux et verticaux, simples et doubles, avec et sans ailettes.



Illustration d'un modèle simple

chauffage central

Planéa horizontal simple à ailettes
PLVL

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
800	560	376	722	22.44	8	1.28	PLVL-056-080	PLVL-056-080C
900	560	423	813	25.25	8	1.28	PLVL-056-090	PLVL-056-090C
1000	560	470	903	28.05	8	1.28	PLVL-056-100	PLVL-056-100C
1200	560	564	1084	33.66	8	1.28	PLVL-056-120	PLVL-056-120C
1400	560	657	1264	39.27	8	1.28	PLVL-056-140	PLVL-056-140C
800	630	429	804	25.24	9	1.23	PLVL-063-080	PLVL-063-080C
900	630	483	905	28.40	9	1.23	PLVL-063-090	PLVL-063-090C
1000	630	536	1005	31.55	9	1.23	PLVL-063-100	PLVL-063-100C
1200	630	643	1206	37.86	9	1.23	PLVL-063-120	PLVL-063-120C
1400	630	751	1407	44.17	9	1.23	PLVL-063-140	PLVL-063-140C
800	700	450	848	26.08	10	1.24	PLVL-070-080	PLVL-070-080C
900	700	506	954	29.34	10	1.24	PLVL-070-090	PLVL-070-090C
1000	700	563	1060	32.60	10	1.24	PLVL-070-100	PLVL-070-100C
1200	700	675	1272	39.12	10	1.24	PLVL-070-120	PLVL-070-120C
1400	700	788	1484	45.64	10	1.24	PLVL-070-140	PLVL-070-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 77 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats jointifs (70 x 11 mm), orientation horizontale, simple épaisseur
- Avec ailettes
- Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm
- Grille d'habillage design soudée
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Pure White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Livré avec kit de fixations murale, entraxe au mur standard 57 mm (CVD0E)
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 5 bars
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 46 teintes au choix
- Option pression de service : 10 bars
- Plusieurs figures de raccordements possibles

Options

- Figure 7612
- Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux à Droite
- Entraxe de raccordement: H
- 40 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.