chauffage
électrique

Plume électrique
TGP/GF

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

\+ Les plus : + Design ultra-plat + Grande réactivité thermique + En chauffage central, robinetterie et tête thermostatique chromées incluses + En électrique, programmation via commande à distance



chauffage électrique

Plume électrique TGP/GF

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
400	1250	7.50	350	TGP-125-040/GF	TGP-125-040/GFC
400	1570	10.00	500	TGP-160-040/GF	TGP-160-040/GFC
400	1890	12.00	500	TGP-190-040/GF	TGP-190-040/GFC
500	1570	12.00	500	TGP-160-050/GF	TGP-160-050/GFC
500	1890	14.00	750	TGP-190-050/GF	TGP-190-050/GFC
600	1890	16.00	1000	TGP-190-060/GF	TGP-190-060/GFC


Prix publics indicatifs en Euros/HT
Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 85 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes extra-plat composé de couches de carbone et d'aluminium, rigidifiées par une structure nid d'abeille en aluminium ultra-légère. - Épaisseur : 16 mm
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Existe en finition aluminium anodisé (face arrière couleur noire pour les modèles aluminium anodisé). - Câble chauffant Classe II intégré dans la couche de graphite
- Livré avec 1 ou 2 barres porte-serviettes (selon modèle), en finition chromée.

Régulation



- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.