Régate mixte sans régulation
ASX/F

nouveau

Régate mixte sans régulation
ASX/F

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
500	830	197	377	9.40	1.273	300	ASX-074-050/F	ASX-074-050/FC
500	1348	308	583	15.00	1.249	600	ASX-126-050/F	ASX-126-050/FC
500	1570	368	691	17.80	1.235	900	ASX-148-050/F	ASX-148-050/FC
600	1940	527	980	24.80	1.215	1200	ASX-185-060/F	ASX-185-060/FC
800	1940	703	1307	32.50	1.215	1500	ASX-185-080/F	ASX-185-080/FC
800	2236	803	1479	36.50	1.196	1500	ASX-215-080/F	ASX-215-080/FC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : mm

Raccordement de base

- Figure 3370. Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, entraxe 50 mm, Aller à gauche. Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.