chauffage électrique

Régate +Air électrique
TSX-IFS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Soufflant 1000 W discrètement intégré à l'arrière du radiateur. 3 fonctions en 1 : radiateur seul, radi
soufflant, soufflant seul. Nouvelle commande infrarouge IRS. Très faible saillie au mur (106 à 113 mm). Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses



chauffage électrique

Régate +Air électrique
TSX-IFS

Classe II-IP24-CE

Dimensions (mm)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H					
500	880	16.50	9	500	TSX050-050IFS	TSX050-050IFSC
500	1398	23.70	14	750	TSX075-050IFS	TSX075-050IFSC
500	1694	28.90	18	1000	TSX100-050IFS	TSX100-050IFSC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes en acier, équipé d'un soufflant 1000 W
- Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Soufflant : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison
- Soufflant 1000 W piloté par la commande IRS, avec programmation journalière
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.- Deux patères dans la teinte du radiateur incluses
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de46 teintes au choix au nuancier
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...)

Régulation

- Commande à distance à liaison infrarouge
- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre. Compatible fil pilote 6 ordre
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre. Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03(fournies)



ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.