chauffage central

Régate Twist +Air chauffage central, pivot à gauche XRL

FABRIQUÉ EN FRANCE

Le radiateur sèche-serviettes Régate Twist +Air pivotant qui s'ouvre à 180° pour orienter les serviettes vers l'utilisateur. Design asymétrique à droite ou à gauche pour s'adapter à tous les aménagements de salle de bains et faciliter la pose des serviettes. Equipé d'un soufflant d'une puissance de 1000 W pour un apport de chaleur instantané dans la salle de bains. Activation de la fonction soufflant 1000 W avec la commande infrarouge IRS, pour chauffer la salle de bains. Discrétion du soufflant et très faible saillie au mur (11,5 cm soufflant inclus). 3 fonctions au choix : chauffage du radiateur sèche-serviettes seul, soufflant seul, chauffage combiné du radiateur et du soufflant. Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses



chauffage central

Régate Twist +Air chauffage central, pivot à gauche XRL

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K						
550	1280	314	594	19.70	13	1.248	0	XRL128-055IFS	XRL128-055IFSC
550	1773	424	809	25.20	18	1.264	0	XRL177-055IFS	XRL177-055IFSC
550	902	228	429	15.30	9	1.235	0	XRL090-055IFS	XRL090-055IFSC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 115 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes en acier asymétrique avec pivot à gauche (180°), équipé d'un soufflant (1000W)
- Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Pour le modèle chauffage central, gabarit de montage livré dans l'emballage.- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. En hiver : fonctionnement radiateur seul ou radiateur + soufflant et à l'intersaison/été : mise en marche du soufflant seul
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 110°C
- Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRS, avec programmation journalière
- Livré avec robinet thermostatisable design monopoint équerre et tête manuelle chromés
- Deux patères dans la teinte du radiateur incluses
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...)

Régulation

Design exclusif Acova.



- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Programmations journalières possibles de 15 min à 2 h
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture fenêtre
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur sèche serviette pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies)

Options

- Figure V027
- Alimentation: 1 orifice 1/2" (monopoint) par le bas à Gauche
- Robinet monopoint équerre et tête manuelle chromés, livrés dans l"emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/montotube par bypass (sans joints toriques)
- Axe manchon de raccordement au mur : 87 mm
- Purgeur d"air chromé 1/8" à jet orientable fourni

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.