chauffage central

Striane vertical simple
HT

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Une ligne toute en finesse et originalité, qui donne un style très contemporain à la pièce. Striane Vertical peut épouser la forme du mur, qu'il soit cintré, en angle, etc. Il est également idéal en installation claustra pour séparer les espaces, c'est l'art du savoir-faire en sur-mesure d'Acova ! Un radiateur qui offre d'excellentes performances thermiques. Modèles "forte puissance" parfaitement adaptés aux installations Basse Température. Un vaste choix de couleurs possible.



chauffage central

Striane vertical simple
HT

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
269	2000	376	711	11.90	14	1.261	HT-200-026	HT-200-026C
497	2000	697	1321	22.00	26	1.261	HT-200-049	HT-200-049C
611	2000	858	1626	27.10	32	1.261	HT-200-060	HT-200-060C
877	2000	1234	2337	38.80	46	1.261	HT-200-087	HT-200-087C
383	2000	536	1016	17.00	20	1.261	HT-200-038	HT-200-038C
763	2000	1073	2032	33.80	40	1.261	HT-200-076	HT-200-076C
269	1800	339	645	10.80	14	1.261	HT-180-026	HT-180-026C
383	1800	484	922	15.40	20	1.261	HT-180-038	HT-180-038C
497	1800	629	1199	19.90	26	1.261	HT-180-049	HT-180-049C
611	1800	774	1475	24.50	32	1.261	HT-180-060	HT-180-060C
763	1800	967	1844	30.60	40	1.261	HT-180-076	HT-180-076C
877	1800	1112	2121	35.10	46	1.261	HT-180-087	HT-180-087C
269	1900	353	678	11.40	14	1.261	HT-190-026	HT-190-026C
383	1900	505	968	16.20	20	1.261	HT-190-038	HT-190-038C
497	1900	656	1258	21.00	26	1.261	HT-190-049	HT-190-049C
611	1900	807	1549	25.80	32	1.261	HT-190-060	HT-190-060C
763	1900	1009	1936	32.20	40	1.261	HT-190-076	HT-190-076C
877	1900	1161	2226	37.00	46	1.261	HT-190-087	HT-190-087C
269	2100	390	745	12.50	14	1.261	HT-210-026	HT-210-026C
383	2100	557	1064	17.80	20	1.261	HT-210-038	HT-210-038C
497	2100	725	1383	23.10	26	1.261	HT-210-049	HT-210-049C
611	2100	892	1702	28.30	32	1.261	HT-210-060	HT-210-060C
763	2100	1115	2128	35.40	40	1.261	HT-210-076	HT-210-076C
877	2100	1282	2447	40.70	46	1.261	HT-210-087	HT-210-087C
269	2200	412	777	13.10	14	1.261	HT-220-026	HT-220-026C
383	2200	589	1110	18.60	20	1.261	HT-220-038	HT-220-038C
497	2200	766	1443	24.10	26	1.261	HT-220-049	HT-220-049C
611	2200	942	1776	29.60	32	1.261	HT-220-060	HT-220-060C
763	2200	1178	2220	37.00	40	1.261	HT-220-076	HT-220-076C
877	2200	1355	2553	42.50	46	1.261	HT-220-087	HT-220-087C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 68 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur décoratif de chauffage central en acier
- Tubes émetteurs ronds diam. 12 mm verticaux, en double épaisseur. Les extrémités des tubes sont 'pincées'
- Tubes espacés de 19 mm et soudés sur collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 4 bars (400 kpa)
- Température de service maximale 110°C

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

- Fixations : consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage
- Système anti-décrochage de sécurité
- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Différentes possibilités de raccordements
- Réalisations spéciales et rythmés (radiateurs d'angle)
- Large gamme d'accessoires
- Possibilité de fixation en Claustra
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé)

Options

- Figure S007
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Appareil réversible haut / bas
- Entraxe de raccordement: L
- 49 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.